

IM50 F18 LITIO



3 439510 133323 >

Referencia: 013332
EAN-13: 3439510133323
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA A GAS IM50 F18 LITIO

- Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
- Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse
- Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme
- Línea de visión óptima y punta sin marca: precisión en fijaciones
- Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma de gas para acabados finos para puntas Brad rectas de calibre 18 de 16 a 50 mm

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora para acabados finos impulsada por gas, con tecnología de litio

VENTAJAS

Batería de litio de carga rápida: hasta 10 000 disparos por carga completa (1 h 30 m)
Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el día sin cansarse
Ajustador de profundidad sin herramientas de uso fácil: excelente acabado uniforme
Línea de visión óptima y punta sin marca: precisión en fijaciones
Posición de batería encendida/apagada para optimizar la capacidad
Gancho de cinturón y solución fácil de atascos

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Tableros para rodapiés
Trabajo de ebanistería
Acabado de mobiliario
Tapajunta
Exposición y escaparates
Remodelación y mobiliario comercial
Ranurado
Panelado
Clavado oculto

MATERIALES

Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

Características

Designación	CLAVADORA A GAS IM50 F18 LITIO
Autonomía cartucho de gas	1000 Tiros
Longitud del clavo	16-50 mm
Peso (EPTA)	2.1 kg
Tipo de montaje	Puntas
Vibraciones (EN60745)	2.3 m/s ²
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	88 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	100 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	2.3 m/s ²
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2-3 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	+5°C...+49 °C

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	28.8
Ancho artículo (cm)	30.7
Alto artículo (cm)	9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,90
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

Enlaces

pdf	TOOL IM50 F18 Lithium PASLODE MAN MAN.pdf
pdf	TOOL IM50 F18 Lithium PASLODE MAN SAF.pdf
pdf	TOOL IM50 F18 Lithium PASLODE EXV EXV.pdf
pdf	IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf