

## **B-LONG F**

Referencia: 567952  
EAN-13: 3439515679529  
Marca: SPIT



3 439515 679529 >

Designación: B-LONG 8x100/50 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
- Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
- Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
- Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

#### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje multimaterial de alto rendimiento

#### **VENTAJAS**

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería  
La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación  
Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación  
Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón  
Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm  
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones  
Fácil de instalar  
A prueba de incendios y movimientos sísmicos

#### **CERTIFICADO CE**

#### **APLICACIONES**

Ventanas  
Puertas  
Portones  
Revestimiento  
Fachada  
Bastidor de madera  
Soportes de aislamiento

#### **MATERIALES**

Hormigon Celular  
Bloque Hueco  
Ladrillo Aislante  
Ladrillo Hueco  
Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Bloque Macizo  
Ladrillo Macizo

### Características

Designación	B-LONG 8x100/50 F CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	60 mm
Longitud de fijación	100 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	50 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.2 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	PURPLE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	200 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	50 mm
Diámetro de paso	8 mm
Hormigón no fisurado C2025	3.3 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

### Certificaciones

Certificación	ETAG 020 (paleta)
---------------	-------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR B-LONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">ANCHOR B-LONG ETA-13-1068_EN_01.pdf</a>