

B-LONG F INOX A4

Referencia: 567943
EAN-13: 3439515679437
Marca: SPIT



Designación: B-LONG 8X100/50 F CABEZA AVELLANADA INOX A4

- Certificación ETE para fijación en hormigón y en mampostería
- Existe en version inox pour les applications extérieures
- Expansión uniforme para evitar la rotación durante la instalación
- Baja profundidad de anclaje: sólo 40 mm en hormigón para una instalación rápida
- Altos valores de carga

3 439515 679437 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje avellanado de acero inoxidable universal

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial de alto rendimiento

VENTAJAS

Certificación ETE para fijación en hormigón y en mampostería
Existe en version inox pour les applications extérieures
Expansión uniforme para evitar la rotación durante la instalación
Baja profundidad de anclaje: sólo 40 mm en hormigón para una instalación rápida
Altos valores de carga
Grandes longitudes : es posible fijar hasta 250 mm de espesor de pieza
Idela para su uso en diferentes materiales para una amplia gama de aplicaciones
Instalación fácil
Test de comportamiento al fuego y sísmico

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

ventanas
puertas
portales
revestimiento
pantalla para lluvia
Estructura de madera
aislamientos

MATERIALES

Hormigon Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Aislante
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Designación | B-LONG 8X100/50 F CABEZA AVELLANADA INOX A4 |
| Ø perforación (mm) | 8 mm |
| Ø (mm) | 8 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 60 mm |
| Longitud de fijación | 100 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 50 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.2 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 100 mm |
| Color del material base | PURPLE |
| Distancia mínima del borde (mm) | 100 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 200 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 50 mm |
| Diámetro de paso | 8 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 3.3 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |

Certificaciones

| | |
|---------------|-------------------|
| Certificación | ETAG 020 (paleta) |
|---------------|-------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|-----------------------------------------------------|
| pdf | ANCHOR B-LONG_ETA-13-1068_EN_01.pdf |
| pdf | ANCHOR B-LONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf |