

B-LONG XTREM HF

Referencia: 567974
EAN-13: 3439515679741
Marca: SPIT



Designación: B-LONG 10x160/110 HS CABEZA HEXAGONAL

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
- Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
- Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
- Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con cabeza hexagonal cincada universal

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje plástico multimaterial de alto rendimiento

VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
La expansión uniforme impide cualquier rotación durante la instalación
Baja profundidad de empotramiento: solamente 40 mm para hormigón, lo que reduce el tiempo de instalación
Altos valores de carga: hasta 220 kg en hormigón
Longitudes extralargas: grosor de montaje de hasta 250 mm
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
Fácil de instalar
A prueba de incendios y movimientos sísmicos

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Ventanas
Puertas
Portales
Fachadas ventiladas
Revestimientos
Estructuras de acero
Aislamientos
Soportes de metal y zapatas estructurales

MATERIALES

Hormigon Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Aislante
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

Designación	B-LONG 10x160/110 HS CABEZA HEXAGONAL
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	60 mm
Longitud de fijación	160 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	110 mm
Hormigón no fisurado C2025	2.2 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	PURPLE
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	200 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	50 mm
Diámetro de paso	10 mm
Hormigón no fisurado C2025	4.3 kN
Tipo de cabeza	Cabeza hexagonal

Certificaciones

Certificación	ETAG 020 (paleta)ETA Estándar
---------------	-------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,45
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR B-LONG_ET A-13-1068_EN_01.pdf
pdf	ANCHOR B-LONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	ANCHOR B-LONG XTREM HF SPIT_TEC_ET A_EN_01.pdf
pdf	ANCHOR B-LONG XTREM HF SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf