

## **FIX**

Referencia: 050520  
EAN-13: 3439510505205  
Marca: SPIT



Designación: FIX 6X55/15

- Para uso en hormigón no fisurado
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable
- Ideal para aplicaciones de carga media

3  439510 505205 >

### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Anclaje perno metálico no certificado

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

Anclaje para aplicaciones estándar

### **VENTAJAS**

Para uso en hormigón no fisurado  
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable  
Ideal para aplicaciones de carga media

### **APLICACIONES**

Abrazadera metálica  
Ángulos de soporte de ladrillos

### **MATERIALES**

Hormigón no fisurado

## Características

Designación	FIX 6X55/15
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	41 mm
Longitud de fijación	55 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	20 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	35 mm
Diámetro de paso	7 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,33
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">ANCHOR FIX S SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf</a>
-----	--