

FIX

Referencia: 050530
EAN-13: 3439510505304
Marca: SPIT



Designación: FIX 6X85/45

- Para uso en hormigón no fisurado
- Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable
- Ideal para aplicaciones de carga media

3  439510 505304 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico no certificado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje para aplicaciones estándar

VENTAJAS

Para uso en hormigón no fisurado
Rosca larga para incrustación y grosor de montaje variable
Ideal para aplicaciones de carga media

APLICACIONES

Abrazadera metálica
Ángulos de soporte de ladrillos

MATERIALES

Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX 6X85/45
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	41 mm
Longitud de fijación	85 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	50 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	35 mm
Diámetro de paso	7 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.7 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,84
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR FIX S SPIT_TEC_TD_EN_01.pdf
-----	--