

PROLONG F

Referencia: 566655
EAN-13: 3439515666550
Marca: SPIT



3 439515 666550 >

Designación: PROLONG 10X115/45 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
- Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
- Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje diseñado idealmente para materiales huecos

VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería

Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco

Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles

Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones

Fácil de instalar

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Ventanas

Puertas

Portones

Bastidor de madera

Revestimiento

MATERIALES

Hormigon Celular

Bloque Hueco

Ladrillo Hueco

Hormigón no fisurado

Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo

Características

Designación	PROLONG 10X115/45 F CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	80 mm
Longitud de fijación	115 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	45 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Diámetro de paso	10 mm
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Profundidad de anclaje	70 mm
Huella	TX 40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,78
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR PROLONG_ETA ITW 17.0202_EN_01.pdf
pdf	ANCHOR PROLONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf