

PROLONG F

Referencia: 566658
EAN-13: 3439515666581
Marca: SPIT



3 439515 666581 >

Designación: PROLONG 10X185/115 F CABEZA AVELLANADA

- Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
- Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
- Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
- Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje multimaterial con tornillo de acero cincado y cabeza avellanada

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje diseñado idealmente para materiales huecos

VENTAJAS

Aprobación ETA para fijación en hormigón y mampostería
Diseño de una pieza y doble expansión al alcanzar la segunda cavidad, obteniendo el máximo agarre en material hueco
Diferentes longitudes y tipos de cabeza disponibles
Adecuado para uso en multimateriales para una amplia gama de aplicaciones
Fácil de instalar

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Ventanas
Puertas
Portones
Bastidor de madera
Revestimiento

MATERIALES

Hormigón Celular
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado

Bloque hueco enlucido
Ladrillo hueco enlucido
Bloque Macizo

Características

Designación	PROLONG 10X185/115 F CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	80 mm
Longitud de fijación	185 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	115 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Diámetro de paso	10 mm
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Profundidad de anclaje	70 mm
Huella	TX 40

Certificaciones

Certificación	ETAG 020 (paleta)
---------------	-------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,88
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR PROLONG_ETA ITW 17.0202_EN_01.pdf
pdf	ANCHOR PROLONG F SPIT_TEC_TD_EN.pdf