

## PULSA 800E



3 439510 543528 >

Referencia: 054352  
EAN-13: 3439510543528  
Marca: SPIT

Designación: PACK PULSA 800E +2500 C6-20

- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para fijaciones mecánicas y eléctricas

### PROMESA DEL PRODUCTO

Mejore su productividad - trabaje con más rapidez que nunca

### VENTAJAS

Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros  
Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos  
Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos  
Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados  
Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería  
Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería  
Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento

### APLICACIONES

Fijación de mangueras, cables y accesorios de cableado  
Fijación directa de conductos eléctricos y cajas de derivación  
Sistemas de fijación pisos, paredes y techos de hormigón pretensado, bloque y acero

### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

### SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

### Características

Designación	PACK PULSA 800E +2500 C6-20
Autonomía cartucho de gas	500 Tiros
Longitud del clavo	15-40 mm
Peso (EPTA)	3.8 kg
Tipo de montaje	Puntas
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.2 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Peso de la batería	0.08 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C
Retorno automático del pistón	No

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,50
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00
Presentación	Cartón exterior

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

## Enlaces

pdf	<a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval TEC FIR EN 01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800E SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800E PACK SPIT_EXV_EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM MAN SAF.pdf</a>