

## PULSA 800P+



3 439510 544877>

Referencia: 054487  
EAN-13: 3439510544877  
Marca: SPIT

Designación: PACK PULSA 800P+ +2500 C6-20

- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

#### PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

#### VENTAJAS

Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros  
Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos  
Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos  
Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados  
Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería  
Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería  
Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento

#### APLICACIONES

Fijación de perfiles para placas de yeso  
Fijación en suelo, sobre muros y en techos de hormigón estándar y pretensado, mampostería y acero  
Fijación de malla metálica sobre hormigón y acero con arandelas metálicas de 25 mm con un porta-arandelas magnético

#### MATERIALES

Hormigón no fisurado  
Bloque hueco enlucido  
Ladrillo hueco enlucido  
Acero

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Protección auditiva  
Casco

## Características

Designación	PACK PULSA 800P+ +2500 C6-20
Autonomía cartucho de gas	500
Longitud del clavo	15-40
Peso (EPTA)	3.8
Tiempo de carga	90
Capacidad de la batería	2.2
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96
Capacidad del cargador (clavos)	20
Peso de la batería	0.08
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	135
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.4
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2
Temperatura de funcionamiento	-15
Potencia	100

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	39.6
Ancho artículo (cm)	30.9
Alto artículo (cm)	11.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,16
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00
Presentación	Cartón exterior

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2021

## Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL PULSA 800P SPIT TEC TD EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL_PULSA_800P_PACK_SPIT_TEC_DOC_02.pdf</a>
pdf	<a href="#">MFPA Leipzig GmbH Fire Approval_TEC_FIR_EN_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL_PULSA_800P+_PACK_SPIT_EXV_EXV.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf</a>