

FIX Z XTREM LW

Referencia: 057795
EAN-13: 3439510577950
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 20x220/80 LW ARANDELA GRANDE

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX Z XTREM 20x220/80 LW ARANDELA GRANDE
Ø perforación (mm)	20 mm
Ø (mm)	20 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	130 mm
Longitud de fijación	220 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	80 mm
Hormigón no fisurado C2025	24 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	200 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	100 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	120 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	100 mm
Diámetro de paso	22 mm
Hormigón no fisurado C2025	29.07 kN
Tipo de cabeza	Cabeza de tuerca suelta

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,68
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	---