

## TAPCON HFL

Referencia: 058729  
EAN-13: 3439510587294  
Marca: SPIT



Designación: TAPCON HFL 6X40/5 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

#### VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Certificación contra incendios  
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado  
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil  
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento  
El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales  
Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación  
3 profundidades de anclaje para Ø6

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Canalizaciones  
Sistemas de soportación de techo o de paredes  
Techos suspendidos  
Fijaciones provisionales  
Andamios  
Señales de tráfico  
Líneas de vida  
Asientos en estadio  
Estantería de paletización  
M&E  
Bandejas para cables

Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Losa alveolar pretensada  
Hormigón no fisurado

### Características

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Designación                                       | TAPCON HFL 6X40/5 CABEZA HEXAGONAL |
| Ø perforación (mm)                                | 6 mm                               |
| Ø (mm)                                            | 6 mm                               |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 40 mm                              |
| Longitud de fijación                              | 40 mm                              |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 5 mm                               |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 1.43 kN                            |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 80 mm                              |
| Color del material base                           | GREY                               |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 35 mm                              |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 35 mm                              |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 35 mm                              |
| Diámetro de paso                                  | 8 mm                               |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 4 kN                               |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza hexagonal                   |

### Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | ETA MarkedETA Estándar |
|---------------|------------------------|

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,36   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80   |
| Presentación                     | Caja   |

### Enlaces

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">ANCHOR TAPCON HFL SPIT TEC TD EN.pdf</a> |
|-----|------------------------------------------------------|