

TAPCON HFL

Referencia: 058732
EAN-13: 3439510587324
Marca: SPIT



3 439510 587324 >

Designación: TAPCON HFL 6X100/65-45 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación

3 profundidades de anclaje para Ø6

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables

Marcos de ventana
Barandillas
HVAC

MATERIALES

Hormigón fisurado
Losa alveolar pretensada
Hormigón no fisurado

Características

| | |
|---|---|
| Designación | TAPCON HFL 6X100/65-45 CABEZA HEXAGONAL |
| Ø perforación (mm) | 6 mm |
| Ø (mm) | 6 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 40 mm |
| Longitud de fijación | 100 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 65 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 1.43 kN |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 80 mm |
| Color del material base | GREY |
| Distancia mínima del borde (mm) | 35 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 35 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 55 mm |
| Diámetro de paso | 8 mm |
| Hormigón no fisurado C2025 | 4 kN |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |

Certificaciones

| | |
|---------------|-------------------------|
| Certificación | ETA Marked ETA Estándar |
|---------------|-------------------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,57 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | ANCHOR TAPCON HFL SPIT_TEC_TD_EN.pdf |
|-----|--|