

## TAPCON HFL XTREM

Referencia: 058746  
EAN-13: 3439510587461  
Marca: SPIT



Designación: TAPCON XTREM HFL 10X160/105-75 CABEZA HEXAGONAL

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

#### VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1  
Certificación contra incendios  
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado  
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil  
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento  
El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales  
Amplia gama de diámetros de perforación, cabezas y longitudes  
El anclaje desmontable permite fijaciones provisionales  
3 profundidades de anclaje para Ø8 a Ø14

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Canalizaciones  
Sistemas de soportación de techo o de paredes  
Barandillas  
Techos suspendidos  
Fijaciones provisionales  
Andamios  
Señales de tráfico  
Líneas de vida

Asientos en estadio  
Estantería de paletización  
M&E  
Bandejas para cables  
Marcos de ventana  
Barandillas  
HVAC

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

### Características

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Designación                                       | TAPCON XTREM HFL 10X160/105-75 CABEZA HEXAGONAL |
| Ø perforación (mm)                                | 10 mm                                           |
| Ø (mm)                                            | 10 mm                                           |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 65 mm                                           |
| Longitud de fijación                              | 160 mm                                          |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm)                   | 105 mm                                          |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 5.7 kN                                          |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 100 mm                                          |
| Color del material base                           | GREY                                            |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 50 mm                                           |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 50 mm                                           |
| Diámetro de paso                                  | 14 mm                                           |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 12.9 kN                                         |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza hexagonal                                |
| Dimensión Llave                                   | 15 mm                                           |

### Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | ETA MarkedETA Estándar |
|---------------|------------------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 5,34  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80  |
| Presentación                     | Caja  |

## Enlaces

pdf [ANCHOR TAPCON XTREM HFL SPIT\\_TEC\\_TD\\_EN.pdf](#)

---