

TAPCON CSK

Referencia: 058773
EAN-13: 3439510587737
Marca: SPIT



Designación: TAPCON CSK 6X60/25-5 CABEZA AVELLANADA



- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Certificación contra incendios
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento
Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación
3 profundidades de anclaje para Ø6 y Ø8

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones
Sistemas de soportación de techo o de paredes
Techos suspendidos
Fijaciones provisionales
Andamios
Señales de tráfico
Líneas de vida
Asientos en estadio
Estantería de paletización
M&E
Bandejas para cables
Marcos de ventana

Barandillas
HVAC

MATERIALES

Hormigón fisurado
Losa alveolar pretensada
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON CSK 6X60/25-5 CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	60 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	15 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.43 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	35 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	35 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	55 mm
Diámetro de paso	8 mm
Hormigón no fisurado C2025	4 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedETA Estándar
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,36
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR TAPCON CSK SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--