



3 439510 587744 >

TAPCON CSK

Referencia: 058774
EAN-13: 3439510587744
Marca: SPIT

Designación: TAPCON CSK 6X80/45-25 CABEZA AVELLANADA

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Certificación contra incendios

La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado

Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Amplia gama de longitudes y diámetros de perforación

3 profundidades de anclaje para Ø6 y Ø8

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Techos suspendidos

Fijaciones provisionales

Andamios

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

Estantería de paletización

M&E

Bandejas para cables

Marcos de ventana

Barandillas
HVAC

MATERIALES

Hormigón fisurado
Losa alveolar pretensada
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON CSK 6X80/45-25 CABEZA AVELLANADA
Ø perforación (mm)	6 mm
Ø (mm)	6 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	40 mm
Longitud de fijación	80 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	25 mm
Hormigón no fisurado C2025	1.43 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	35 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	35 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	55 mm
Diámetro de paso	8 mm
Hormigón no fisurado C2025	4 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar
---------------	-------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,76
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR TAPCON CSK SPIT_TEC_TD_EN.pdf
-----	--