

## TAPCON ROD

Referencia: 058785  
EAN-13: 3439510587850  
Marca: SPIT



Designación: TAPCON ROD CABEZA ROSCADA M8/M10 6X35

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Certificación contra incendios
- La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado
- Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante con cabeza roscada hembra para fijación en hormigón fisurado y no fisurado

#### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación ETA, líder del sector

#### VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado  
Certificación contra incendios  
La rosca efectiva más larga permite el máximo rendimiento del mercado  
Nuevo diseño de rosca patentado que permite un ajuste fácil  
Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento  
Baja profundidad de empotramiento  
Rosca doble M8/M10

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Techos suspendidos  
Soportación

#### MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## Características

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Designación                                       | TAPCON ROD CABEZA ROSCADA M8/M10 6X35 |
| Ø perforación (mm)                                | 6 mm                                  |
| Ø (mm)  | 6 mm                                  |
| Profundidad mínima de perforación (mm)            | 40 mm                                 |
| Longitud de fijación                              | 35 mm                                 |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 1.43 kN                               |
| Espesor mínimo material de soporte (mm)           | 80 mm                                 |
| Color del material base                           | GREY                                  |
| Distancia mínima del borde (mm)                   | 35 mm                                 |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 35 mm                                 |
| Profundidad de anclaje máximo (mm)                | 35 mm                                 |
| Diámetro de paso                                  | 8 mm                                  |
| Hormigón no fisurado C2025                        | 4 kN                                  |
| Tipo de cabeza                                    | Cabeza roscada                        |
| Esfuerzo de torsión                               | 10 N-m                                |

## Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | ETA MarkedETA Estándar |
|---------------|------------------------|

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,38   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80   |
| Presentación                     | Caja   |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">ANCHOR TAPCON ROD SPIT_TEC_TD_EN.pdf</a> |
|-----|--|