

TAPCON CSK XTREM A4

Referencia: 058815
EAN-13: 3439510588154
Marca: SPIT



3 439510 588154 >

Designación: TAPCON XTREM CSK 10X90/35-5 CABEZA AVELLANADA INOX A4

- Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1
- Certificación contra incendios
- Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas
- Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autorroscante de acero inoxidable con cabeza avellanada para fijación en hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alto rendimiento para hormigón resistente al fuego, con certificación sísmica ETA, líder del sector

VENTAJAS

Gama completa Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado

Gama TAPCON XTREM que puede utilizarse en áreas sísmicas C1

Certificación contra incendios

Anclaje de acero inoxidable para condiciones externas

Anclaje ajustable para situaciones en que sea necesaria la alineación, sin pérdida de rendimiento

3 profundidades de anclaje para Ø8 y Ø10

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Canalizaciones

Sistemas de soportación de techo o de paredes

Señales de tráfico

Líneas de vida

Asientos en estadio

M&E

Bandejas para cables

Marcos de ventana

Barandillas

HVAC

Fachada

Doseles
Balcones

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	TAPCON XTREM CSK 10X90/35-5 CABEZA AVELLANADA INOX A4
Ø perforación (mm)	10 mm
Ø (mm)	10 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	65 mm
Longitud de fijación	90 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	35 mm
Hormigón no fisurado C2025	4.3 kN
Espesor mínimo material de soporte (mm)	130 mm
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	40 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	85 mm
Diámetro de paso	13 mm
Hormigón no fisurado C2025	12.9 kN
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada

Certificaciones

Certificación	ETA Marked ETA Estándar
---------------	-------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,02
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR TAPCON XTREM CSK A4 SPIT TEC TD EN.pdf
-----	---