

FIX Z XTREM

Referencia: 057779
EAN-13: 3439510577790
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 12X180/85

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX Z XTREM 12X180/85
Ø perforación (mm)	12 mm
Ø (mm)	12 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	90 mm
Longitud de fijación	180 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	105 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	140 mm
Distancia mínima del borde (mm)	60 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	60 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	70 mm
Diámetro de paso	14 mm
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela
Esfuerzo de torsión	60 N-m
Dimensión Llave	19 mm
Profundidad de anclaje mínima	50 mm

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,06
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf