

FIX Z XTREM

Referencia: 057775
EAN-13: 3439510577752
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 12X105/10

- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

| | |
|---|-----------------------|
| Designación | FIX Z XTREM 12X105/10 |
| Ø perforación (mm) | 12 mm |
| Ø (mm) | 12 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 90 mm |
| Longitud de fijación | 105 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 30 mm |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 140 mm |
| Distancia mínima del borde (mm) | 60 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 60 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 70 mm |
| Diámetro de paso | 14 mm |
| Tipo de cabeza | Tuerca + arandela |
| Esfuerzo de torsión | 60 N-m |
| Dimensión Llave | 19 mm |
| Profundidad de anclaje mínima | 50 mm |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)Sísmico C2 (Anejo E) |
|---------------|--|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,49 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,80 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | ANCHOR FIX Z SPIT TEC TD EN.pdf |
| pdf | ANCHOR FIX Z XTREM SPIT TEC ETA EN_01.pdf |