

FIX Z XTREM

Referencia: 057764
EAN-13: 3439510577646
Marca: SPIT



Designación: FIX Z XTREM 8X75/15



- Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
- Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
- La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
- Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
- Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje perno metálico para hormigón fisurado y no fisurado y aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de alta calidad con certificación ETA para aplicaciones críticas para la seguridad

VENTAJAS

Opción ETA 1, se puede usar en hormigón fisurado y no fisurado
Diseño de clip más grueso, para una alta capacidad de carga
La gama más amplia utilizable en todas las áreas sísmicas C1 y C2
Diseño exclusivo de ajuste rápido y sencillo para acelerar la instalación
Gama de arandelas extragrandes, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Construcción en acero
Líneas de vida
Muro cortina
Suspensión en vigas
Base de madera
HVAC
Construcción en madera

MATERIALES

Hormigón fisurado
Hormigón no fisurado

Características

Designación	FIX Z XTREM 8X75/15
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	65 mm
Longitud de fijación	75 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	15 mm
Espesor mínimo material de soporte (mm)	100 mm
Distancia mínima del borde (mm)	50 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	50 mm
Profundidad de anclaje máximo (mm)	46 mm
Diámetro de paso	9 mm
Tipo de cabeza	Tuerca + arandela
Esfuerzo de torsión	20 N-m
Dimensión Llave	13 mm

Certificaciones

Certificación	ETA MarkedHormigón fisurado (Opción1)FuegoSísmico C1 (Anejo E)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,17
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	ANCHOR FIX Z SPIT_TEC_TD_EN.pdf
pdf	ANCHOR FIX Z XTREM SPIT_TEC_ETA_EN_01.pdf