



8 430951 061447 >

Guante ALCRISOL

Referencia: GE-013_T10

EAN-13: 8430951061447

Marca: 3L

TALLA: 10

- Trabajos en Fundición

Descripción general

Guante de Preox aluminizado. Refuerzo ignífugo palma y dedo pulgar. Cosido con hilo Kevlar. 360 mm

Guante fabricado con fibra de PREOX aluminizado, totalmente forrado.

Peso alto.

Refuerzo adicional en la palma y dedo pulgar con cuero serraje ignifugado.

Manga larga de PREOX aluminizado de 360 mm.

Excelentes valores mecánicos.

Gran resistencia térmica.

Cosido con hilo KEVLAR.

Aplicaciones

Altos hornos, soldadura, metalurgia. Temperatura de contacto máxima 350°C

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 2

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO:

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel 3

Calor convectivo: Nivel 3

Calor radiante: Nivel 4

Peq. salpicaduras metal: Nivel 4

Grandes salpicaduras metal: Nivel X

Características

TALLA	10
Peso/Grosor del soporte	2.6 mm (palma)
Material Guante	Kevlar, Piel serraje, PREOX
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 2
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 3
Calor convectivo	Nivel 3
Calor radiante	Nivel 4
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 4
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 20 pares/caja

Acabados

Color	Plateado/Marrón
-------	-----------------

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	---------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante ALCRISOL
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante ALCRISOL