



## Guante BETTERFIT HYPEROIL

Referencia: BL-006\_T06  
EAN-13: 8430951076847  
Marca: 3L

TALLA: 6

- Manipulación de piezas con riesgo de corte e impregnadas de grasa
- Trabajos con riesgo de corte y necesidad de cierto tacto
- Carpintería metálica
- Cristalería

### Descripción general

**Guantes de seguridad** con resistencia MEDIA al CORTE, grasas y aceites

Protección para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO y manipulación de piezas engrasadas o aceitadas. Liger y confortable con excelente dexteridad gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibras de Vidrio especiales anticorte en galga 18 que ofrece una gran protección con el mínimo espesor. Doble recubrimiento, primera capa de Nitrilo hasta nudillos y segunda de Nitrilo Foam en palma y uñeros. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

### Aplicaciones

Manipulación de piezas cortantes, manejo de piezas aceitadas, automoción, construcción, Industria cementera, Industria pesada, mecanizado, industria mecánica, carpintería, construcción, imprenta, estampación, etc..

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasión: Nivel 4  
Corte por cuchilla: Nivel X  
Desgarro: Nivel 4  
Perforación: Nivel 2  
Corte EN ISO 13997: Nivel B

### Características

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLA                             | 6                                                                                         |
| Total tallas para modelo          | 6, 7, 8, 9, 10                                                                            |
| Material Guante                   | Fibra de vidrio, Nitrilo, Nitrilo foam, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 4                                                                                   |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel X                                                                                   |
| Resistencia al desgarro           | Nivel 4                                                                                   |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 2                                                                                   |
| Resistencia al corte ISO 13997    | Nivel B                                                                                   |
| Peso/Grosor del soporte           | Galga 18                                                                                  |
| Embalaje                          | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja                                              |

## Acabados

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Color    | Verde / Gris / Negro                                          |
| Material | Polietileno / Fibra de vidrio / Nitrilo smooth / Nitrilo foam |

## Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 388, EN 407 |
|---------------|------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante BETTERFIT HYPEROIL</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BETTERFIT HYPEROIL</a> |