



Guante BETTERFIT MAXINIL

Referencia: BL-010_T09
EAN-13: 8430951075987
Marca: 3L

TALLA: 9

- Trabajos sin riesgo de corte ambientes humedos
- Trabajos en centros de mecanizado con grasas y aceites
- Trabajos de jardinería en días secos y lluviosos
- Construcción con lluvia

Descripción general

Guantes de protección y control en seco y en mojado

Guante con doble recubrimiento de NITRILO.

Capa intermedia de NITRILO hasta el puño ofreciendo una mayor impermeabilidad con una excelente transpiración. Capa de recubrimiento externa de NITRILO (tipo Sandy) en palma y uñeros que asegura el mejor agarre en seco y húmedo.

Soporte de Poliéster sin costuras en galga 15.

Aplicaciones

Trabajos con bajo riesgo de corte en manipulación de piezas en seco y húmedo, automoción, construcción, Industria cementera, mecanizado, industria mecánica, imprenta, estampación, armadores, industria eólica, industria pesquera, obras públicas, etc...

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel A

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Nitrilo, Nitrilo foam, Poliéster
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel A
Peso/Grosor del soporte	Galga 15
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Rojo / Negro
Material	Poliester / Doble baño de nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante BETTERFIT MAXINIL
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BETTERFIT MAXINIL