



8 430961 486025 >

Guante BIPREN 5

Referencia: BP-050_T07
EAN-13: 8430961486025
Marca: 3L

TALLA: 7

- Guante que fusiona la prevención al corte mas alta "F" con doble capa de nitrilo, y con las capacidades mecánicas mas altas posibles, guante térmico moderado, en trabajos donde se junta el peligro de corte alto con la manipulación de objetos húmedos, aceitosos o grasientos.

Descripción general

Guante sin costuras con doble capa de nitrilo.

Soporte sin costuras fabricado en Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE), fibra de vidrio y nylon.

Máxima resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.

Extra flexible.

Perfecto ajuste a la mano.

Dedos anatómicos.

Capa de nitrilo que cubre la mano completamente y una segunda capa de nitrilo hasta medio dorso para mejorar la resistencia a la abrasión y la impermeabilidad frente al agua y a aceites industriales

Aplicaciones

Procesos Industriales abrasivos con alto riesgo de corte. Montajes de electrodomésticos. Automoción. Envases y embalajes.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel F

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

| | |
|-------------------------------------|--|
| TALLA | 7 |
| Peso/Grosor del soporte | Galga 13 |
| Material Guante | Fibra de vidrio, Nylon, Polietileno |
| Resistencia a la abrasión | Nivel 4 |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel X |
| Resistencia al desgarro | Nivel 4 |
| Resistencia a la perforación | Nivel 4 |
| Resistencia al corte ISO 13997 | Nivel F |
| Inflamabilidad | Nivel X |
| Calor por contacto | Nivel 1 |
| Calor convectivo | Nivel X |
| Calor radiante | Nivel X |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X |
| Grandes masas de metal fundido | Nivel X |
| Embalaje | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja |

Acabados

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Color | Gris/Negro |
| Material | UHMWPE/nylon/fibra de vidrio/Nitrilo |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 420, EN 407, EN 388 |
|---------------|--------------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | FICHA TÉCNICA Guante BIPREN 5 |
| pdf | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BIPREN 5 |