



Guante CATTER NT 5

Referencia: WX-021_T09

EAN-13: 8430961493535

Marca: 3L

TALLA: 9

- Guante con prevención al corte nivel leve, con capacidades mecánicas máximas, y capacidad térmica superior, cobertura de nitrilo en la palma ideal para ambientes con manipulación de grasas, aceites y líquidos en general.



Descripción general

Guante de poliéster y fibra de vidrio con recubrimiento de Nitrilo

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliéster/Fibra de vidrio) con recubrimiento de Nitrilo en la palma.

Máxima resistencia a la abrasión, desgarró y perforación.

Diseño ergonómico y gran dexteridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo con riesgo de corte. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Temperatura máxima de contacto 250°C

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel B

Resistencia al calor por contacto: 2

Características

TALLA	9
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Material Guante	Nitrilo, PFG (Poliamida/políester/fibra de vidrio)
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel B
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 2
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Gris jaspeado / azul claro
Material	Poliéster/Fibra vidrio y Nitrilo

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN 420, EN 407, EN 388
---------------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante CATTER NT 5
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante CATTER NT 5