



8 430961 062045 >

## Guante CLEVER N

Referencia: GP-049\_T10

EAN-13: 8430961062045

Marca: 3L

TALLA: 10

- Soldadura Tig
- Trabajos de jardinería, recogida de cítricos

### Descripción general

Piel flor extraflexible. Manga serraje. 420 mm.

Guante en piel flor vacuno en color blanco/gris con grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm. y manga de serraje de 180 mm de longitud.

Elástico en el dorso.

Forrado interior con tejido afelpado en la parte de la mano.

Buena resistencia a la abrasión. Alta dexteridad.

La longitud total del guante es 420 mm.

### Aplicaciones

Guante para uso en soldadura "TIG". Trabajos con temperatura de contacto de hasta 100º C

### MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 3

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel X

### TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel 2

Peq. salpicaduras metal: Nivel 4

Grandes salpicaduras metal: Nivel X

## Características

TALLA	10
Grosor	0.7 – 0.8 mm
Material Guante	Piel flor, Serraje
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 3
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel 2
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 4
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

## Acabados

Color	Gris/Blanco
Material	Piel flor y serraje.

## Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA Guante CLEVER N</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante CLEVER N</a>