



8 430951 175380 >

Guante DEFENDER 5

Referencia: HV-030_T10
EAN-13: 8430951175380
Marca: 3L

TALLA: 10

- Manipulación de piezas con riesgo de corte
- Manipulación de chapa aceitada con riesgo de corte

Descripción general

Guante de polietileno de alta densidad, fibra de vidrio y nylon recubierto de nitrilo

Guantes sin costuras de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), nylon y fibra de vidrio de gran visibilidad en color amarillo con recubrimiento de nitrilo foam en la palma.

Recubrimiento antideslizante para mayor agarre en superficies lisas.

Máxima resistencia a la abrasión y al desgarro.

Gran resistencia al corte

Gran dexteridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Estampación y trabajos auxiliares con buena protección al corte.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel C

Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	8, 9, 10
Material Guante	Fibra de vidrio, Nitrilo, Nylon, Polietileno
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel C
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Rojo / Negro
Material	UHMWPE/Fibra de vidrio/Nylon

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante DEFENDER 5
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante DEFENDER 5