



Guante ECOVUL 6F

Referencia: WN-1960_T10

EAN-13: 8430961012125

Marca: 3L

TALLA: 10

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

8 430961 012125 >

Descripción general

Guante de algodón recubierto de nitrilo

Guante totalmente recubierto de resistente butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón afelpado tipo jersey.

Manga de lona de 6cm. Destacado ajuste, el guante se ajusta al contorno de la mano.

Alta resistencia a la abrasión.

Buena resistencia a los aceites y grasas. Gran agarre en seco y húmedo.

Aplicaciones

Industrias metálicas, construcción, materiales abrasivos, alambre púas

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	9, 10
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	1.1 - 1.2 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

Acabados

Color	Blanco/Azul
Material	Algodón

Certificaciones

Certificación	CAT II
---------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante ECOVUL 6F
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante ECOVUL 6F