



Guante EXIT YF

Referencia: WN-0126_T07
EAN-13: 8430961000313
Marca: 3L

TALLA: 7

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

Descripción general

Guante de algodón recubierto de nitrilo

Guanto totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo sobre soporte de algodón 100% tipo interlock. Buena resistencia a los aceites y grasas.

Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre en seco y húmedo. Puño elástico

Aplicaciones

Fabricación de partes metálicas, ensamblado industria automotriz, proceso de plásticos, almacenes, mantenimiento, láminas metálicas, manejo de pequeñas piezas

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 1

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

TALLA	7
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 1
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	0.8 - 0.9mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Amarillo
Material	Algodón y Nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT II
---------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante EXIT YF
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante EXIT YF