



Guante GRIPPER CUT R

Referencia: SL-501_T08

EAN-13: 8430951073976

Marca: 3L

TALLA: 8

- Trabajos con alto riesgo de corte, alta temperatura e impactos en dorso
- Trabajos con maquinaria abrasiva, con calor y riesgo de impactos
- Manipulación de bandejas de hornos, cortantes y con alta temperatura
- Limpieza de maquinaria con riesgo de corte y calor

Descripción general

Guante de UHMWPE + fibra de vidrio con látex en palma y refuerzo anti-impacto en dorso

Guante de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y fibra de vidrio con recubrimiento de látex natural en palma.

El látex texturizado en palma con dibujo en forma de "N" provee un gran agarre.

Excelente confort y ajuste.

Protector de goma contra impactos en dorso y dedos.

Refuerzo en látex entre los dedos índice y pulgar para prolongar la vida útil del guante.

Resistente a temperaturas de contacto de hasta 250°C en la palma.

Aplicaciones

Trabajos con alto riesgo de corte y calor por contacto hasta 250°C como: metalurgia, manejo de vidrio, construcción, industrias de contrachapado, embotellado y enlatado.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel D

Protección frente a impactos en el dorso: P

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: Nivel 2

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	8
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel D
Protección contra impactos	Nivel P
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 2
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Verde
Material	UHMWPE, fibra de vidrio y caucho natural

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,14

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante GRIPPER CUT R
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante GRIPPER CUT R