



## Guante KINETYK Y

Referencia: GS-001\_T08

EAN-13: 8430951079381

Marca: 3L

TALLA: 8

- Es la evolución y alternativa al guante de piel, transpirable, aguanta mejor aceites y grasas, recupera mejor una vez mojado, resistencia térmica, y resistencia mayor a la abrasión que la mayoría de guantes de piel, en color amarillo.

### Descripción general

Guante de nylon con nitrilo foam

Soporte de nylon sin costuras recubierto de Nitrilo foam. Tipo "conductor".

Máxima resistencia a la abrasión.

Extra flexible.

Perfecto ajuste a la mano y excelente dexteridad con dedos anatómicos.

Puño elástico con banda para un ajuste confortable.

### Aplicaciones

Control de calidad en procesos, conductores de vehículos, mantenimiento. Uso general en la industria sin riesgo de corte. Trabajos con calor de contacto hasta 100°C.

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

MARCAJE TÉRMICO:

Inflamabilidad: Nivel X

Calors de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| TALLA                               | 8                                            |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 4                                      |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel 1                                      |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 2                                      |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 1                                      |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel X                                      |
| Inflamabilidad                      | Nivel X                                      |
| Calor por contacto                  | Nivel 1                                      |
| Calor convectivo                    | Nivel X                                      |
| Calor radiante                      | Nivel X                                      |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X                                      |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X                                      |
| Material Guante                     | Nitrilo foam, Nylon                          |
| Peso/Grosor del soporte             | Galga 13/1.15 mm                             |
| Embalaje                            | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja |

## Acabados

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Color    | Amarillo                                     |
| Material | soporte: Nylon ; recubrimiento: Nitrilo Foam |

## Certificaciones

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 420, EN 388, EN 407 |
|---------------|--------------------------------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante KINETYK Y</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante KINETYK Y</a> |