



Guante MAXFLEX

Referencia: S-303_T06
EAN-13: 8430961266009
Marca: 3L

TALLA: 6

- Trabajos con alto riesgo de corte y con necesidad de tacto
- Manejo de chapas sin grasa, bandejas metálicas, carpintería de aluminio o madera

Descripción general

Guante de UHMWPE/fibra de vidrio/nylon sin costuras

Guante de UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular)/Fibra de vidrio/Nylon sin costuras.
Máxima resistencia al corte, abrasión y desgarró.
Extra flexible.
Alta dexteridad.
Puño elástico ribeteado.

Aplicaciones

Trabajos industriales, automoción, envases y embalajes.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3
Corte por cuchilla: Nivel X
Desgarro: Nivel 4
Perforación: Nivel 1
Corte EN ISO 13997: Nivel C

Características

TALLA	6
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarró	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel C
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Gris
Material	UHMWPE/Fibra de vidrio/Nylon

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante MAXFLEX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante MAXFLEX