



Guante METAL PLUS

Referencia: GE-081_T10

EAN-13: 8430961258127

Marca: 3L

TALLA: 10

- Alimentación con alto riesgo de corte
- Industria ganadera, vacuno, porcino, avícola etc
- Trabajos directos con animales o con utensilios con corte (cuchillos jamoneros etc)

Descripción general

Guante de UHMWPE, fibra de vidrio y nylon sin costuras con gran resistencia al corte.

Tejido de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) fibra de vidrio y nylon sin costuras con gran resistencia al corte.

Muy confortable y flexible.

Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.

Muy buena resistencia al corte, desgarró y abrasión.

Gran tacto para el manejo de pequeños componentes.

Aplicaciones

Protección mecánica para trabajos con riesgo de corte. Guantes para uso en alimentación, mecanizado, mantenimiento, manejo de pequeños componentes.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel C

Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel C
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Azul.
Material	UHMWPE, fibra de vidrio y nylon

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante METAL PLUS
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante METAL PLUS