



Guante METAL PLUS PU

Referencia: GE-083_T10

EAN-13: 8430961264128

Marca: 3L

TALLA: 10

- Alimentación con alto riesgo de corte
- Industria ganadera, vacuno, porcino, avícola etc
- Trabajos directos con animales o con utensilios con corte (cuchillos jamoneros etc)

Descripción general

Guante de UHMWPE, fibra de vidrio y nylon sin costuras con excelente resistencia al corte.

Tejido de UHMWPE fibra de vidrio y nylon sin costuras con excelente resistencia al corte.

Recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y descubierto totalmente en el dorso para máxima ventilación.

Muy confortable y flexible.

Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.

Excelente resistencia al corte, desgarró y abrasión.

Aplicaciones

Protección mecánica para trabajos con alto riesgo de corte. Guantes para uso en alimentación, mecanizado, mantenimiento, manejo de pequeños componentes.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 1997: Nivel E

Características

TALLA	10
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarró	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel E
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 96 pares/caja

Acabados

Color	Azul.
Material	UHMWPE/fibra de vidrio/nylon y PU

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante METAL PLUS PU
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante METAL PLUS PU