



## Guante MICRODOT

Referencia: WX-666\_T06

EAN-13: 8430961472004

Marca: 3L

TALLA: 6

- Guante de todo uso
- Guante de almacenero
- Trabajos de jardinería
- Óptimo para trabajos en construcción

### Descripción general

Guante de nylon sin costuras recubierto de nitrilo foam y dots.

Guante tipo ligero muy versátil, con excelente adaptación del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento antideslizante.

Dicha unión en su configuración permite realizar trabajos varios con la máxima destreza y agarre.

Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo con soporte de nylon sin costuras.

Muy buena resistencia a la abrasión.

Alta dexteridad y confort.

Diseño ergonómico.

Extraordinario agarre.

Propiedades antideslizantes sobre superficies.

Certificado Oeko-Tex® Standard 100

### Aplicaciones

Sector automoción, mecánicos, industria del cartón, ensamblajes y otros similares sin riesgos de corte. Aplicaciones con calor de contacto menor de 100°C.

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: : Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| TALLA                               | 6                                            |
| Peso/Grosor del soporte             | Galga 15                                     |
| Material Guante                     | Nitrilo, Nitrilo foam, Nylon                 |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 3                                      |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel 1                                      |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 2                                      |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 1                                      |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel X                                      |
| Inflamabilidad                      | Nivel X                                      |
| Calor por contacto                  | Nivel 1                                      |
| Calor convectivo                    | Nivel X                                      |
| Calor radiante                      | Nivel X                                      |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X                                      |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X                                      |
| Embalaje                            | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja |

## Acabados

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Color    | Naranja / Negro                       |
| Material | Nylon, Nitrilo foam y dots de nitrilo |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Certificación | Categoría II, EN 420, EN 388, EN 407 |
|---------------|--------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00  |

## Enlaces

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante MICRODOT</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante MICRODOT</a> |