



8 430961 371062>

## Guante MINER

Referencia: SN-215\_T09  
EAN-13: 8430961371062  
Marca: 3L

TALLA: 9

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

### Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.

Recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) hasta la muñeca sobre algodón 100% tipo Interlock.

Ajuste perfecto al contorno de la mano.

Puño elástico.

Resistente a grasas y aceites.

Buena resistencia a la abrasión, corte y desgarro.

Buen agarre en seco y húmedo

### Aplicaciones

Industria automotriz, minería, industria metalúrgica, industria de transformación, mantenimiento, almacenes y en general, manejo de pequeñas piezas

### MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: X

### Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	9
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	0.9 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

### Acabados

Color	Azul
Material	Algodón y Nitrilo

### Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA Guante MINER</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante MINER</a>