



Guante NEOX

Referencia: GSS-007 / NEO400_T09

EAN-13: 8430951032034

Marca: 3L

TALLA: 9

- El purasangre de los guantes de Neopreno para entornos hostiles en los que la protección química es el primer objetivo.

8 430951 032034 >

Descripción general

Guante de neopreno sin soporte

Guante de neopreno sin soporte interior con flocado de algodón.

Ofrece excelente protección contra abrasión, desgarros, cortes y perforaciones.

El flocado interior proporciona confort al usuario y facilita el enfundado y desenfundado del guante.

Endurecido químicamente proporcionando una protección extra contra una amplia variedad de productos químicos y aceites (ácidos, álcalis, grasas, cetonas, detergentes y refrigerantes).

330 ± 10 mm de longitud total.

Aplicaciones

Guantes para uso en industria química, ensamblado industrial del automóvil, pintura, desengrasado, galvanoplastia, limpieza de locales, mantenimiento de plantas, curtición del cuero, fabricación de colas y trabajos similares

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 1

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(B) Acetona: Nivel 3

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 4

(O) Hidróxido amónico (25%): Nivel 4

(P) Peróxido de hidrógeno (30%): Nivel 6

(T) Formaldehído (37%): Nivel 6

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Neopreno
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 1
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Grosor	0.76 ± 0.03 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 96 pares/caja

Acabados

Color	Negro
Material	Neopreno.

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante NEOX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante NEOX