



Guante SUPERKEN 30

Referencia: SN-1611_T08

EAN-13: 8430951006424

Marca: 3L

TALLA: 8

- Guante de nitrilo muy prescrito en industrias químicas, limpieza industrial en general y mejor alternativa a guantes de su misma gama de otras firmas

Descripción general

Guante de nitrilo sobre algodón interlock

Guante de nitrilo sobre soporte de algodón interlock sin costuras recubierto de nitrilo.

Acabado rugoso antideslizante.

Muy buena resistencia a la abrasión.

Diseño de máxima comodidad.

300 mm de longitud total.

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en industria mecánica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: X

QUÍMICO

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 3

(O) Hidróxido amónico (25%): Nivel 5

Características

TALLA	8
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Grosor	1.2 – 1.3 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 96 pares/caja

Acabados

Color	Verde azulado
Material	Nitrilo sobre algodón.

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1
---------------	---------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante SUPERKEN 30
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante SUPERKEN 30