



8 430961 001624 >

Guante SYRITE YF

Referencia: SN-986_T08
 EAN-13: 8430961001624
 Marca: 3L

TALLA: 8

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.

Totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón 100% tipo interlock.
 Buena resistencia a la abrasión y desgarro.
 Ajuste perfecto al contorno de la mano.
 Buena resistencia a los aceites y grasas.
 Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre en seco y húmedo.
 Puño elástico.

Aplicaciones

Fabricación de partes metálicas, ensamblado industria automotriz, proceso de plásticos, almacenes, mantenimiento, láminas metálicas, manejo de pequeñas piezas.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3
 Corte por cuchilla: Nivel 1
 Desgarro: Nivel 2
 Perforación: Nivel 1
 Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

TALLA	8
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	0.8 - 0.9 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Amarillo
Material	Algodón y Nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante SYRITE YF
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante SYRITE YF