



8 430961 272000 >

Guante TECHNOFLEX

Referencia: S-301_T06
EAN-13: 8430961272000
Marca: 3L

TALLA: 6

- Trabajos con muy alto riesgo de corte, con necesidad de tacto y agarre
- Embotelladoras, manejo de chapas, engrasadas o no, reciclado

Descripción general

Guante sin costuras recubierto de Poliuretano.

Guante sin costuras de Polietileno de alta densidad, poliamida de alta densidad y elastán con recubrimiento de Poliuretano (PU).

Muy buena resistencia a la abrasión, corte y perforación.

Extra flexible.

Perfecto ajuste a la mano.

Dedos anatómicos.

Refuerzo en la zona entre los dedos índice y pulgar.

Aplicaciones

Procesos Industriales abrasivos con alto riesgo de corte. Montajes de electrodomésticos. Automoción. Envases y embalajes. Temperatura máxima de contacto 100°C

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 3

Corte EN ISO 13997: Nivel E

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	6
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, Poliuretano, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel E
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Gris
Material	Elastán / polietileno alta densidad / poliamida de alta densidad / Poliuretano (PU)

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante TECHNOFLEX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante TECHNOFLEX