

Guante THERMY ELSEC



Referencia: WW-333_T07

EAN-13: 8430951070500

Marca: 3L

TALLA: 7

- Guante imprescindible y para utilizar en conjunto con los guantes dieléctricos Neutral, siendo la primera capa en contacto con la piel, el soporte de Nómex es agradable y parecido a las fibras de un jersey.

8 430951 070500 >

Descripción general

Guante sin costuras fabricado en modacrílico/algodón.

Guante completo de tejido de punto 100% Nomex.

Guante de longitud total de 390 mm.

Aplicaciones

Uso en trabajos en tensión con riesgo eléctrico como herramienta básica de protección individual para tensiones de voltaje hasta 1kV o como protección adicional para voltajes superiores a 1 kV.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 1

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel X

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Peq. salpicaduras metal: Nivel 2

Grandes salpicaduras metal: Nivel X

Características

TALLA	7
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Algodón, Modacrílico, Nomex
Resistencia a la abrasión	Nivel 1
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel X
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 2
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Amarillo
Material	Nómex

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante THERMY ELSEC
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante THERMY ELSEC