

## Gafa UNIVET 6x1 CLEAR PLUS

Referencia: 6X1.00.00.00  
 EAN-13: 8033661820818  
 Marca: UNIVET



### Descripción general

#### Descripción

Este modelo de gafa ofrece una versatilidad absoluta con la opción de usar las patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad y la banda elástica incluida.

La comodidad y facilidad de uso se suman a la protección contra caídas, aerosoles y partículas de polvo grandes garantizadas por el diseño especial de la goma interna

Amplio campo visual sin distorsiones

Patillas regulables en longitud e inclinación equipadas con tecnología SoftPad

Sofisticado sistema de ventilación indirecta

Goma blanda interna para obtener un comfort sin presiones locales

Certificado según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran tamaño)

Se encuentra disponible la aplicación RX para graduadas

#### Especificaciones

Tipo montura: Gafas

Peso EPI completo 57g

Campo de visión >40

Material de Lentes/Flip Policarbonato

Montura: Gunmetal/Verde

Lentes: Incoloro

Campo de aplicación: 3

Espesor 1.9

Protección UV 380

VLT% (+/-5%) 91.2

Normativa: EN166 EN170

#### Marcaje

Montura U EN166 3 4 FT CE

Lentes/Flip 2C-1,2 U 1 FT K N CE

#### Advertencias

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

## Características

Tipo montura	Gafas
Peso EPI Completo	57g
Campo de visión	>40
Material de Lentes/Flip	Polycarbonato
Montura	Gunmetal/Verde
Lentes	Incoloro
Campo de aplicación	3
VLT% (+/-5%)	91.2
Normativa	EN166 EN170
Protección ocular	Gafas de protección

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA 6X1.00.00.00</a>
-----	--