

Chaqueta HICHEM V HCW-300



Referencia: HCW-300_T3XL

EAN-13: 8430961493047

Marca: TOTAL LP

Talla: 3XL



Descripción general

Descripción

Chaqueta de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 78% con tratamiento FR, fibra de poliéster 20% y fibra antiestática 2%. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. Elástico posterior en cintura. Bandas reflectantes en cuerpo y mangas. Alta visibilidad. Cremallera FR. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Gramaje 290 gr/m2. Color: azul marino.

Aplicaciones

Esta prenda está concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido derivadas de trabajos de soldadura, oxicorte, etc, en lugares donde exista un alto riesgo de incendio y/o explosión derivado de las actividades donde se produzcan proyecciones de metal fundido en recintos donde se almacenen gases no visibles como en refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, plantas de producción y manipulación de explosivos, industria pirotécnica, etc.

Especificaciones

Color: Azul

Materiales: Fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y antiestática 2%.

Normativa: EN 340, EN 11612, EN11611, EN 1149-5, EN 20471, EN 13034 y EN 61482-1-2

Marcaje

Comportamiento a la llama: A1

Calor convectivo: B1

Calor radiante: C1

Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido: -

Pequeñas salpicaduras de hierro fundido: -

Calor por contacto: F1

Advertencias

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor

Características

Talla	3XL
Color	Azul
Materiales	Fibra algodón FR 78%, poliéster 20% y antiestática 2%.
Normativa	EN 340, EN 11612, EN11611, EN 1149-5, EN 20471, EN 13034 y EN 61482-1-2
Tallas Modelo	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tipo de prenda	Chaqueta

Dimensiones

Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	20
Alto artículo (cm)	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA HCW-300
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD HCW-300