



LOCTITE 518 ES FORMADOR DE JUNTAS SEMIFLEXIBLE, VELOCIDAD RÁPIDA

Referencia: 2068763

EAN-13: 5010266518473

Marca: LOCTITE

Capacidad: 300 ml

5  010266 518473 >

Descripción general

LOCTITE® 518 cura en ausencia de aire, cuando está confinado entre superficies metálicas ajustadas. Es un material formador de juntas anaeróbico diseñado para su uso entre superficies acoplables con bridas de hierro rígido, aluminio y acero. LOCTITE 518 rellena holguras de hasta 0,25 mm y forma un sellado flexible y resistente a los productos químicos que no se rompe ni deteriora. Las piezas se desmontan fácilmente, incluso después de pasado mucho tiempo. Las aplicaciones típicas incluyen el sellado de juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas. También se emplea como junta formada "in situ" en conexiones con bridas rígidas, p. ej., en cajas de cambio y cárteres de motor.

Características

Capacidad	300 ml
-----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	26.6
Ancho artículo (cm)	11.3
Alto artículo (cm)	26.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	26,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,30
Producto empaquetado: alto (cm)	26,30
Presentación	Cartucho