



LOCTITE 573 FORMADOR DE JUNTAS BAJA RESISTENCIA MUY LENTO

Referencia: 234505
EAN-13: 5010266573359
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

5  010266 573359 >

Descripción general

LOCTITE® 573 sella juntas ajustadas entre piezas rígidas de metal y bridas. El producto cura en ausencia de aire, cuando está confinado entre superficies metálicas ajustadas. Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas, p. ej. Para carcassas de transmisión y de motores, etc. Es el producto ideal para operaciones de montaje de larga duración. Por su naturaleza tixotrópica LOCTITE 573 no migra tras su aplicación en la pieza.

- Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas.
- Ideal para sellar bridas metálicas rígidas grandes y bridas cuyo montaje puede durar varias horas.

Características

Capacidad 50 ml

Dimensiones

Largo artículo (cm)	14.6
Ancho artículo (cm)	10.6
Alto artículo (cm)	21.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,30
Presentación	Tubo