



## LOCTITE SI 5660 SELLADOR RESISTENTE AL AGUA Y AL GLICOL (GRIS) H&S

Referencia: 2064483

EAN-13:

Marca: LOCTITE

Capacidad: 300 ml

### Descripción general

LOCTITE® SI 5660 es un sellador de silicona y polimeriza a temperatura ambiente, reaccionando con la humedad ambiental para formar una junta tenaz de caucho. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE SI 5660 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato. Está diseñada específicamente para aplicaciones de sellado de juntas en donde se requiera una buena resistencia al agua y al glicol. Algunas de sus aplicaciones habituales son el sellado de transmisiones y tapas y alojamientos de fundición. El producto es líder en salud y seguridad.

### Características

Capacidad	300 ml
-----------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	21.3
---------------------	------

Ancho artículo (cm)	15.6
---------------------	------

Alto artículo (cm)	27.7
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1
-----------------------	---

Producto empaquetado: largo (cm)	21,30
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: ancho (cm)	15,60
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: alto (cm)	27,70
---------------------------------	-------

Presentación	Cartucho
--------------	----------

### Enlaces

pdf	<a href="#">LOCTITE SI 5660</a>
-----	---------------------------------