

LOCTITE SF 770 IMPRIMACIÓN PARA POLIOLEFINAS



Referencia: 2732332
EAN-13: 5010266770703
Marca: LOCTITE

Capacidad: 300 g

5 010266 770703 >

Descripción general

LOCTITE® SF 770 es un imprimador que se emplea para habilitar la unión de poliolefinas y otras superficies de baja energía con los adhesivos instantáneos de LOCTITE. El rendimiento del curado de los adhesivos instantáneos de LOCTITE® está garantizado en dichas superficies tratadas. Solo se recomienda para superficies difíciles de adherir, como aquellas de polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (PTFE) y materiales de caucho termoplástico. LOCTITE SF 770 no se recomienda en montajes en los que se requiera una alta resistencia al pelado.

Características

Capacidad 300 g

Dimensiones

Largo artículo (cm)	38.4
Ancho artículo (cm)	15.9
Alto artículo (cm)	17.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	38,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,90
Producto empaquetado: alto (cm)	17,40
Presentación	Bote

Enlaces

pdf [LOCTITE SF 770](#)