

## REMACHE MATERIALES BLANDOS BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA ALOMADA



Referencia: G1350004014  
EAN-13: 8423552211663  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,0  
Largo (Nominal) mm: 14



### Descripción general

Los Remaches Materiales Blandos Bralo son remaches ciegos de rotura de vástago. La fuerza controlada de su vástago los hace ideales para remachar elementos blandos o quebradizos. Ofrecen una excelente fuerza de apriete y están además disponibles en una aleación de Aluminio y Magnesio al 3,5% que aumenta su resistencia a tracción y cizallamiento.

### Características y beneficios:

Recomendado para su uso en aplicaciones de material blando o materiales de baja resistencia (plásticos, fibra, madera).  
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).  
Acceso por una sola cara (remache ciego).  
Se puede ensamblar desde los dos extremos.  
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.  
Disponible en aleación de aluminio con contenido en Magnesio del 3,5.  
No se aflojan por acción de sollicitaciones dinámicas (vibraciones en general)  
Montaje rápido, económico y de gran calidad.  
El proceso de remachado es ecológico, exento de humos, chispas, vapores, etc.  
Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

### Materiales a remachar:

Metal a Plástico  
Metal a Madera  
Metal a Fibra de Vidrio  
Metal a Materiales Blandos y de Baja Resistencia en General  
Plástico a Plástico  
Plástico a Materiales Blandos y de Baja Resistencia en General

### Aplicaciones:

Mobiliario  
Embalajes  
Contenedores  
Trabajos de construcción  
Carpintería de Plástico o PVC.  
Componentes Plásticos en General

### Características

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Diametro Ø mm              | 4,0        |
| Largo (Nominal) mm         | 14         |
| Broca (mm)                 | 4.1        |
| d2 mm                      | 8          |
| K mm                       | 1.4        |
| W mm                       | 2.2        |
| Rango de espesor (Min-Max) | 8,5 - 10,5 |
| Cizalladura (N)            | 1200       |
| Tracción (N)               | 1800       |

### Acabados

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | ALUMINIO/ACERO |
|----------|----------------|

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 4000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

### Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |