

## REMACHE FLOR BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA ALOMADA



Referencia: 01130004008  
EAN-13: 8423552009338  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,0  
Largo (Nominal) mm: 8

8 423552 009338 >



### Descripción general

El Remache Flor Bralo es un remache ciego de rotura de vástago concebido para la unión, de una forma rápida y sencilla, de materiales rígidos con materiales blandos o de baja resistencia a la presión. La cabeza del vástago está dotada de aristas que cortan longitudinalmente el cuerpo del remache por el lado ciego /por la parte ciega. Éste queda dividido en cuatro partes que se doblan hacia el exterior y entran en contacto con el material a remachar, formando una cabeza de cierre con un diámetro grande. Esta amplia expansión en el lado ciego distribuye la carga y la fuerza de apriete reduciendo el riesgo de aplastamiento y rotura de los materiales. Una vez terminado el proceso de remachado, la cabeza del vástago se desprende dejando un orificio central. Disponible en infinidad de lacados con pintura epóxica.

### Características y beneficios:

Acceso por una sola cara (remache ciego). Recomendado para su uso en aplicaciones de material blando o materiales de baja resistencia (plásticos, fibra, madera). Permite su utilización en taladros sobredimensionados. Diversidad. Está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 3,2 mm a 6,4 mm. No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.). Cubre un amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 175 mm. Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura. Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5 que le confiere una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión. Montaje rápido, económico y de gran calidad.

### Materiales a remachar:

Metal a Plástico  
Metal a Madera  
Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general

### Aplicaciones:

Automoción  
Caravanas  
Trabajos de construcción (tabiquería tipo pladur, revestimientos, aislamientos. etc.)  
Tapicería  
Componentes plásticos

Industria de la madera  
Electrodomésticos.

#### Características

Diametro Ø mm	4,0
Largo (Nominal) mm	8
Broca (mm)	4.2
d2 mm	8
K mm	1
W mm	2.2
Rango de espesor (Min-Max)	4 - Max.
Cizalladura (N)	1200
Tracción (N)	1400

#### Acabados

Material	ALUMINIO/ACERO
----------	----------------

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	CAJA

#### Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones, Código: 1130004008</a>
video	<a href="#">Vídeo producto</a>